

QUALITÉ. FIABILITÉ.  
ET, SOUTENU PAR TRANE.®



**RUNTRU**  
BY TRANE

CENTRALE VITESSE VARIABLE  
E4HL5 SERIE



# Thermopompe avec évacuation latérale



Rien n'arrête une Trane®

## SÉRIE E4HL50



- ~ Compresseur vitesse variable / réfrigérant 410-A
- ~ Design compact et silencieux 58 dB(A)
- ~ Demi tonnage offert pour un confort optimal
- ~ Fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C
- ~ Cabinet multi position, drain vertical et horizontal gauche ou droit
- ~ Housse insonorisante sur le compresseur
- ~ 208-230V 1PH 60H

**10** ANS  
PIÈCES  
GARANTIE

**10** ANS  
COMPRESSEUR  
GARANTIE

COMPRESSEUR  
**INVERTER**  
R-410A

**Garantie limitée de 10 ans sur les pièces et compresseur du manufacturier.  
Option de garantie de main-d'oeuvre disponible.**

### CABINET DE VENTILATION • E4AH5 • SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	CAPACITÉ (TONNE)	DIMENSIONS (POUCE) H X L X P	MOTEUR ECM	ÉLÉMENT avec séquenceur
E4AH5E24A	1.5 - 2.0	46.5 x 21 x 21	1/3 HP	5 - 10 kW
E4AH5E36A	2.5 - 3.0	46.5 x 21 x 21	1/2 HP	5 - 10 - 15 kW
E4AH5E48A	3.5 - 4.0	56 x 24.5 x 21	3/4 HP	5 - 10 - 15 - 20 kW
E4AH5E60A	5	56 x 24.5 x 21	3/4 HP	5 - 10 - 15 - 20 kW

### THERMOPOMPE • E4HL5 • SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	CAPACITÉ (TONNE)	*SEER2 *HSPF2	DIMENSIONS (POUCE) H X L X P	REF LIGNE	RÉFRIGÉRANT CONTRÔLE	dB(A)	MOP
E4HL5018A	1.5	15.2 / 8.5	31.6 x 35.8 x 14.1	3/4" 3/8"	EEV	58	35
E4HL5024A	2	15.2 / 8.1	31.6 x 35.8 x 14.1	3/4" 3/8"	EEV	58	35
E4HL5030A	2.5	15.2 / 8.5	31.6 x 35.8 x 14.1	3/4" 3/8"	EEV	62	35
E4HL5036A	3	15.2 / 8.1	31.6 x 35.8 x 14.1	3/4" 3/8"	EEV	58	58
E4HL5042A	3.5	15.2 / 8.1	52.4 x 37.4 x 14.4	7/8" 3/8"	EEV	58	58
E4HL5048A	4	15.2 / 8.1	52.4 x 37.4 x 14.4	7/8" 3/8"	EEV	58	58
E4HL5060A	5	15.2 / 8.1	52.4 x 37.4 x 14.4	7/8" 3/8"	EEV	58	58

Unité pré-chargé pour 10 pieds de réfrigérant et capacité de climatiser jusqu'à -15°C

\*SEER2 = TRÈS2

\*HSPF2 = CPSC2